



抗静电剂 D-120

外观	浅黄色至黄色液体
类型	非离子表面活性剂复配物
水分	<1%
粘度	<800 (cp,厘泊)
有效物含量	≥99%

应用说明

抗静电剂 D-120 是硬质及软质 PVC、橡胶、乳胶的优良抗静电剂。具有耐热性好，对加工材料的透明性无不良影响，对环境的湿度依赖性低，即使在湿度较低的环境下也能发挥很好的抗静电性能。

添 加 量	树脂:	添加量:	可达效果:
	PVC (总量)	3-5%	$10^7\Omega$ — $10^8\Omega$
	乳胶	1-2%	$10^8\Omega$ — $10^{10}\Omega$

使用方法

建议直接与基料混合使用。D-120 也可以和所有已知的添加剂共同使用。也可和填料共同使用，但可能会吸收部份添加剂，为达到同样的效果，建议可适当增加其添加量。

包 装 D-120 由 25、100、200 公斤塑料桶密封包装。

贮 存 D-120 必须贮存在低温干燥处，每次使用开启包装后必须密封，避免产品吸潮。本品为非危险品，可按一般化学品运输、保管。

版本号: 20101022-01

以上所有信息均根据我们的经验真实提供，由于使用条件不在我们的掌握之中，该数据和任何建议都仅作参考，建议客户在大量使用前先作小试以确定产品的添加量和工艺条件。产品原料及其构成因涉及到专利技术，恕不在此介绍。