



抗静电剂 V-810

| | |
|-----------------|-------------|
| 外观 | 浅黄色至黄色液体 |
| 类型 | 非离子表面活性剂复配物 |
| 水分 | <0.8 % |
| 粘度 (25℃) | ≥650 |
| 有效物含量 | ≥99% |

应用说明 抗静电剂 V-810 是硬质及软质 PVC 的优良抗静电剂。具有耐热性好，对加工材料的透明性无不良影响，对环境的湿度依赖性低，即使在湿度较低的环境下也能发挥很好的抗静电性能。

| | | | |
|------------|----------|------|-----------------------------|
| 添加量 | 树脂: | 添加量: | 可达效果: |
| | PVC (总量) | 2-4% | $10^7\Omega$ — $10^8\Omega$ |

使用方法 建议直接与基料混合使用。V-810 也可以和所有已知的添加剂共同使用。也可和填料共同使用，但可能会吸收部份添加剂，为达到同样的效果，建议可适当增加其添加量。

包装 V-810 由 25、100、200 公斤塑料桶密封包装。

贮存 V-810 必须贮存在低温干燥处，每次使用开启包装后必须密封，避免产品吸潮。本品为非危险品，可按一般化学品运输、保管。

版本号: 20101022-01

以上所有信息均根据我们的经验真实提供，由于使用条件不在我们的掌握之中，该数据和任何建议都仅作参考，建议客户在大量使用前先作小试以确定产品的添加量和工艺条件。产品原料及其构成因涉到专利技术，恕不在此介绍。