



抗静电剂 ASA-90

【自然外观】 微黄色颗粒状

【应用说明】 ASA-90 专用于 PS、ABS、PA、EVA、TPU 橡胶等塑料中, 可使制品表面电阻达 10^9-10^{11} , 从而有效地消除 静电危害, 并具有优良的热稳定性, 抗静电作用效力持久稳定。

| 【添加量】 | 树脂: | 添加量: | 可达效果: |
|--------------|------------|------|-----------------------|
| | EVA | 4-5% | $10^8-10^{10} \Omega$ |
| | PS/TPE | 2% | $10^8-10^{10} \Omega$ |
| | ABS | 1-2% | $10^9-10^{11} \Omega$ |
| | PVC、TPU、橡胶 | 3-5% | $10^8-10^{10} \Omega$ |
| | PA | 2-3% | $10^9-10^{11} \Omega$ |

【结合使用】 ASA-90 可以和所有已知的添加剂共同使用。也可和填料共同使用, 但可能会被填料部分吸收, 为达到同样的效果, 建议可适当增加其添加量。

【包 装】 25kg/袋。

【贮 存】 ASA-90 必须贮存在低温干燥处, 每次使用开启包装后必须密封, 避免产品受潮发粘。

版本号: 20090305-01

以上所有信息均根据我们的经验真实提供, 由于使用条件不在我们的掌握之中, 该数据和任何建议都仅作参考, 建议客户在大量使用前先作小试以确定产品的添加量和工艺条件。产品原料及其构成因涉及到专利技术, 恕不在此介绍。